

Alt-Mineralöle, Chlor Frei

Waste Mineral Oils, Chlorine Free

AVV 130205*

UN 1268

Gefahrzettel 3, UWG

Abfälle von nichtchlorierten Maschinen, Getriebe und Schmierölen auf Mineralölbasis, Flammpunkt von > 60° C

Wastes from non-chlorinated machines, gears and lubricating oils based on mineral oil, Flash point of > 60° C

Sammelbehälter: Kanister à 2,5, 5 l, 10 l, 20 l.



2,5 l

5 l

10 l

Bitte sicherstellen, dass die Kanister für den Transport im IBC / ASP Container gelagert werden (es müssen am Container die entsprechenden Gefahrzettel angebracht werden). Andernfalls ist es erforderlich an jedem Kanister die Gefahrzettel (mit Kantenlänge 10x10cm) anzubringen. Siehe Foto der 10 l-Kanister.

Gefahrstoffverordnung, GHS



Gefahrguttransport



Kanister maximal 90% gefüllt, ausgegast, fest verschlossen und außen sauber.

Canister filled to a maximum of 90%, outgassed, securely closed, and clean on the outside.

Folgende Stoffe dürfen NICHT zusammen mit der aktuellen Abfallart gesammelt werden:

- PCB/Chlorierte Mineralöle, synthetische Öle, biologisch leicht abbaubare Öle.
- Hydrauliköle.
- Isolier- und Wärmeübertragungsöle.
- Bohr- und Schleifemulsion / Bearbeitungsemulsionen
- Inhalte von Öl-Wasserabscheidern / Leichtflüssigkeitsabscheidern.
- Öl-Wassergemische
- Abfälle aus flüssigen Brennstoffen.

The following substances must NOT be collected together with the current waste type:

- - PCB/ Chlorinated mineral oils, synthetic oils, readily biodegradable oils
- - Hydraulic oils
- - Insulating and heat transfer oils
- - Drilling and grinding emulsion / Machining emulsions
- - Contents of oil-water separators / light liquid separators
- - Oil-water mixtures
- - Waste from liquid fuels

In Kraft gesetzt durch Führungskraft